

- Contenitore in 3 pezzi, per alte portate, con testa in ottone.
- 3-piece housing, for high flow, with brass head.
- Conteneur en 3 pièces, pour grands débits, avec tête en laiton.
- Dreiteiliges Gehäuse für hohe Leistungen, mit Messingkopf.


mod. 108

Valvola di sfogo pressione in ottone/Brass pressure relief valve/Purge pression en laiton/Messing-Auslassventil

Ref.	Ingressi/Inlet/Entrées/Anschlüsse	Diam./Ø	Vaso/Bowl/Bol/Behälter
1 108	Ottone/Brass/Laiton/Messing	1.1/2" (BSP)	9,3/4"/SAN
2 108	Ottone/Brass/Laiton/Messing	2" (BSP)	9,3/4"/SAN

Dati tecnici/Technical data/Données techniques/Technische Angaben

Testa/Head/Tête/Kopf	Ottone/Brass/Laiton/Messing
Ghiera/Ring-nut/Bague/Nutmutter	Ottone/Brass/Laiton/Messing
Vaso/Bowl/Bol/Behälter	SAN Trasparente/Clear transparent/Transparent/durchsichtig
Utilizzabile solo con le seguenti cartucce WF/To be used with the following WF cartridges/ A n'utiliser qu'avec les suivantes cartouches WF/ Erst mit den folgenden WF Filtereinsätzen verwendbar	Mod.9-RLA 80x108/Mod. ACP80x108/Mod. ACP 200x180
O-ring	NBR
Pressione max. d'esercizio/Max. working pressure/Pression max. en service/Max. Betriebsdruck	15 bar (215 psi)
Temperatura max. servizio continuo/Max. temperature continuous service/ Température max. en service continu/Max. Temperatur beim Dauerbetrieb	40° C
Predisposto per montaggio manometri entrata-uscita/Arranged for application of pressure gauge on inlet-outlet/Équipé pour montage manomètres en entrée-sortie/So ausgerüstet daß Druckanzeiger beim Eingang-Ausgang eingebaut werden können	



Mod.	A mm	B mm	C BSP	Imballo - Packing No.	kg	m <sup>3</sup>
1 108 - 1 1/2"	165	359	1 1/2"	3	12.4	0.042
2 108 - 2"	165	359	2"	3	11.3	0.042